

# External Communication Report

## Indicatore ACQUA di prodotto



Risultati dell'analisi dell'indicatore ACQUA di prodotto

**AZIENDA: Cantina di Soave s.a.c.**

**PRODOTTO: Soave Classico Rocca Sveva**



LA SOSTENIBILITÀ  
NELLA VITIVINICOLTURA IN ITALIA

[www.viticulturasostenibile.org](http://www.viticulturasostenibile.org)



## 1 INDICE

---

1	Introduzione.....	3
2	Analisi dell'indicatore ACQUA di prodotto: fasi preliminari .....	4
2.1	Riferimenti aziendali .....	4
2.2	Obiettivo dello studio .....	4
2.3	Confini del sistema .....	4
2.4	Unità funzionale .....	4
2.5	Periodo di riferimento.....	4
4	Analisi dell'indicatore ACQUA di prodotto: risultati .....	5

## 1 INTRODUZIONE

---

L'indicatore ACQUA di prodotto è finalizzato a quantificare il volume di acqua dolce utilizzata in modo diretto e indiretto per le attività in campo e di cantina, per la realizzazione di una bottiglia del vino oggetto di studio.

L'indicatore ACQUA di prodotto si compone di cinque contributi (fig.1):

- acqua (o impronta idrica) **verde vigneto**, corrispondente al volume di acqua piovana effettivamente impiegata dalla coltura per evapotraspirare;
- acqua (o impronta idrica) **blu vigneto (irrigazione)**, corrispondente al volume di acqua superficiale o di falda prelevato dai corpi idrici e impiegato per l'irrigazione dei vigneti, che non ritorna alla stessa sorgente da cui è stato prelevato, o vi torna ma in tempi diversi;
- acqua (o impronta idrica) **blu vigneto (trattamenti)**, corrispondente al volume di acqua superficiale o di falda prelevato dai corpi idrici e impiegato per trattamenti fitosanitari nei vigneti, che non ritorna alla stessa sorgente da cui è stato prelevato, o vi torna ma in tempi diversi. Comprende il volume di acqua necessario alla diluizione o dissoluzione dei formulati e il volume di acqua utilizzato per il lavaggio dei mezzi agricoli a seguito dei trattamenti;
- acqua (o impronta idrica) **grigia vigneto**, corrispondente al volume di acqua che permette di riportare sotto i limiti legislativi o eco-tossicologici, applicabili alla zona di coltivazione interessata dallo studio, l'eventuale contaminazione del corpo idrico dovuta ad agrofarmaci e fertilizzanti utilizzati nelle fasi agricole;
- acqua (o impronta idrica) **blu cantina**, corrispondente al volume di acqua superficiale o di falda prelevato dai corpi idrici ed impiegato per l'attività di cantina (vinificazione + imbottigliamento) che non ritorna alla stessa sorgente da cui è stato prelevato, o vi torna ma in tempi diversi.

È da tenere in considerazione che **l'utilizzo di acqua verde** non è sotto il diretto controllo dell'azienda, in quanto **dipende principalmente dal volume di acqua piovana caduto nel periodo di riferimento**. Un'alta incidenza dell'acqua verde, quindi, **non è da intendersi come una inefficiente gestione della risorsa idrica da parte dell'azienda**. I contributi acqua blu e acqua grigia, invece, sono direttamente dipendenti dalle politiche aziendali di gestione della risorsa idrica. Questi dipendono rispettivamente dai consumi aziendali e dalle attività di campo.

Il calcolo dell'indicatore ACQUA di prodotto offre quindi la misura di come la produzione della bottiglia di vino, oggetto di studio, influisca sull'utilizzo delle risorse idriche.

Nel presente Report si descrive l'applicazione dell'indicatore ACQUA di prodotto **Soave Classico Rocca Sveva** dell'azienda **Cantina di Soave s.a.c. - SOAVE CLASSICO ROCCA SVEVA**

L'analisi dell'indicatore ACQUA di organizzazione è stata realizzata secondo la metodologia descritta nella pubblicazione di Lamastra et al (2014), che si rifà all'approccio proposto da Hoekstra (2011).

## 2 ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI PRODOTTO: FASI PRELIMINARI

---

### 2.1 RIFERIMENTI AZIENDALI

---

DENOMINAZIONE AZIENDALE **Cantina di Soave s.a.c.**

Referente Aziendale **Enologo Piubelli Giancarlo**

Email **piubelli.giancarlo@cantinasoave.it**

### 2.2 OBIETTIVO DELLO STUDIO

---

Obiettivo del presente studio è quantificare il volume di acqua dolce che direttamente o indirettamente (es. evapotraspirazione) viene utilizzato per la produzione di una bottiglia di vino oggetto d'analisi.

### 2.3 CONFINI DEL SISTEMA

---

I confini del sistema del presente studio includono tutte le fasi che vanno dalla produzione in campo a quelle di cantina.

### 2.4 UNITÀ FUNZIONALE

---

L'unità funzionale dello studio è una bottiglia di vino **Soave Classico Rocca Sveva** da 0.75 litri.

### 2.5 PERIODO DI RIFERIMENTO

---

I dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore ACQUA di prodotto fanno riferimento all'anno **2016**.

### 3 ANALISI DELL'INDICATORE ACQUA DI PRODOTTO: RISULTATI

Il valore e il peso dei cinque contributi sull'impronta idrica totale calcolata con l'indicatore l'ACQUA di prodotto per una bottiglia di **Soave Classico Rocca Sveva** da 0.75 l sono descritti in Tabella 1 e in Figura 1.

Tabella 1 Impronta idrica di **Soave Classico Rocca Sveva** (2016)

NOME DEL VINO	L/bottiglia 0,75 L	%
Impronta Idrica Totale	<b>481</b>	
Impronta Idrica Verde		
Vigneto	<b>403</b>	<b>83,72%</b>
Impronta Idrica Blu		
Vigneto (irrigazione)	<b>64</b>	<b>13,24%</b>
Vigneto (trattamenti)	<b>1</b>	<b>0,14%</b>
Cantina	<b>14</b>	<b>2,89%</b>
Impronta Idrica Grigia		
Vigneto	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



Figura 1 Valori percentuali dell'impronta idrica verde, blu e grigia per una bottiglia di **Soave Classico Rocca Sveva**.

In Tabella 2 sono riportati in dettaglio i valori dell'impronta idrica.

Tabella 2 Dettaglio dell'impronta idrica calcolata per ogni vigneto esaminato

Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
1122 - LOC. CASTELCERINO 1	483	468	0	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>		<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>		
0,37		110,00		100		
<b>Contaminante critico:</b>		cymoxanil				
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
1122 - LOC. CASTELCERINO 2	482	402	65	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>		<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>		
0,18		110,00		43		
<b>Contaminante critico:</b>		cymoxanil				
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto

1122 - LOC. CASTELCERINO 3	482	467	0	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>	<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>			
0,38	110,00		62			
<b>Contaminante critico:</b>	cymoxanil					
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
3565 - LOC. COLOMBARA	482	194	274	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>	<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>			
0,42	110,00		100			
<b>Contaminante critico:</b>	cymoxanil					
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
3565 - LOC. FITTA' 1	483	402	65	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>	<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>			
0,22	110,00		100			
<b>Contaminante critico:</b>	cymoxanil					
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						

Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
3565 - LOC.CARBONARE 2	482	194	274	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>		<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>		
0,99		110,00		24		
<b>Contaminante critico:</b>		cymoxanil				
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
6010 - LOC. CASTELCERINO 1	481	435	32	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>		<b>Resa uva (q.li/ha):</b>		<b>% in uso:</b>		
1,68		110,00		100		
<b>Contaminante critico:</b>		Thiamethoxam				
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
6010 - LOC.	481	467	0	1	14	0

CASTELCERINO 2						
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>	<b>Resa uva (q.li/ha):</b>	<b>% in uso:</b>				
0,31	110,00	100				
<b>Contaminante critico:</b>	Thiamethoxam					
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
6015 - LOC. CASTELCERINO 1	481	435	32	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>	<b>Resa uva (q.li/ha):</b>	<b>% in uso:</b>				
1,01	110,00	65				
<b>Contaminante critico:</b>	Thiamethoxam					
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						
Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno						
Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente						
Vigneto	Impronta idrica totale (l/bott)	Impronta idrica Verde (l/bott)	Impronta idrica Blu (l/bott)			Impronta idrica Grigia (l/bott)
		Vigneto	Vigneto (irrigazione)	Vigneto (trattamenti)	Cantina	Vigneto
6015 - LOC. CASTELCERINO 2	481	435	32	1	14	0
<b>Dettaglio</b>						
<b>Superficie (m2):</b>	<b>Resa uva (q.li/ha):</b>	<b>% in uso:</b>				
0,90	110,00	21				
<b>Contaminante critico:</b>	Thiamethoxam					
<b>Mitigazioni</b>						
Ugelli convenzionali						

Trattamento fila a bordo campo solo verso l'interno
---

Filari secondo le curve di livello (cavalcapoggio, girapoggio) inerbimento permanente
---

---

NOTE:

*Il sistema di navigazione GIS presente sul sito VIVA rivela la presenza di corpi idrici superficiali in prossimità delle seguenti località: 6010 LOC.CASTELCERINO 1, 6010 LOC.CASTELCERINO 2, 6015 LOC.CASTELCERINO 1 e 6015 LOC.CASTELCERINO 2. Tali corpi idrici segnalati sono in realtà dei compluvi, cioè delle linee di convergenza che uniscono i punti a quota minore di una valle, i quali risultano in secca per oltre il 90 % dell'anno e che evidenziano presenza di acqua superficiale solo in concomitanza a fenomeni piovosi di grande intensità.*

*Il sito di Avepa, ente di controllo della regione Veneto, conferma quanto detto, escludendo questi dalla classificazione di corpo idrico. Come da accordi con la Dott.ssa Corrado si è quindi calcolato la distanza dal corpo idrico superficiale più vicino, che in questo caso corrisponde al corso del fiume Tramigna, a circa 1000 m di distanza dagli appezzamenti oggetto di analisi.*



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione  
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

O P E R A



OPERA - Centro di ricerca per lo sviluppo sostenibile in agricoltura dell'Università Cattolica del  
Sacro Cuore